フロンクリーナシリーズ用

冷媒充填量データ集

CD1103

目次

注意）本データ集に記載されております全冷媒容量はシステム内部の
全量となります。

本データ集に記載されておりますデータはメーカー公表値をもと
に編集したものであり、内容や性能を保証するもではありません。
スペックやグレードにより実車と異なる場合もあります。
可能な限り実車のデータを確認してください。
充填量が不明な車種については、メーカーへお問い合わせ下さい。

トヨタ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
bB	00/02～	C3 系	430±50	
bB	05/17～	C2 系	350±50	
MR－2	93/10～	SW20	730±50	
MR－S	99/10～	ZZW30	500±50	
OPA	00/05～	ACT10、ZCT10、ZCT15	500±50	
RAV4	94/04～	A1 系	700±50	
RAV4	00/05～	A2 系	550±50	
RAV4	05/11～	A3 系	490±50	
WILL－CYPHA	02/10～	NCP70,75	440±50	
WILL－VI	00/01～	NCP19	440±50	
WILL－VS	01/04～	ZZE127, 128, 129	490±50	
WILL－VS	02/01～	NZE127	530±50	
アーバンサポーター	01/08～	LY228K、LY270	500±50	
アイシス	04/09～	NM1 系	430±50	700±50
アバロン	95/05～	MCX10	850±50	
アベンシス	03/10～	AZT250,255、AZT250W,255W	440±50	
アリオン	01/12～	T24 系（1ZZ-FE）	520±50	
アリオン	02/12～	T24 系（1AZ-FSE）	430±50	
アリオン	07/6～	T26 系	440±50	
アリスト	93/08～	JZS147、UZS143	850±50	
アリスト	97/08～	JZS160,161	600±50	
アルテッツア	98/10～	GXE10、SXE10	600±50	
アルテッツア　ジータ	01/07～	GXE10W,15W、JCE10W,15W	600±50	
アルファード	02/05～	ANH10W, 15W,MNH10W, 15W	830±50	
アレックス	00/08～	NZE121,124、ZZE122,123,124	490±50	
イスト	02/05～	P6 系	360±50	
イスト	07/09～	P11 系	360±50	
イプサム	96/05～	SXM10G,15G　CXM10G	750±50	1050±50
イプサム	98/05～	SXM10G,15G　CXM10G	500±50	800±50
イプサム	96/05～	CXM10G,SXM10G,15G	750±50	1050±50
イプサム	98/05～	CXM10G,SXM10G,15G	500±50	800±50
イプサム	01/05～	ACM21W,26W, ACM2#W 系		800±50
ヴァンガート	07/8～	A3 系	490±50	
ウイッシュ	03/01～	E1 系	430±50	
ヴィッツ	99/01～	SCP10	430±50	
ヴィッツ	00/10～	NCP10,13,15	440±50	
ヴィッツ	02/12～	SCP13	360±50	
ヴィッツ	05/02～	P9 系	360±50	
ウインダム	93/08～	VCV10,11	850±50	
ウインダム	96/08～	MCV20,21	800±50	
ウインダム	01/08～	MCV30	580±50	
ヴェロッサ	01/07～	GX110,115、JZX110	550±50	
ヴォクシー	01/11～	R6 系	580±50	850±50
ヴォクシー	07/6～	R7 系	500±50	750±50
ヴォルツ	02/08～	ZZE136,137,138	490±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

トヨタ				
車種	年式	型式	充填量(g)	デュアル A/C
エスティマ	93/08～	TCR10G, 11G, 10W, 11W CXR10G, 11G, 20G, 21G TCR20G, 21G, 20W, 21W		1150±50
エスティマ	94/08～	TCR1#W,TCR2#W 系		1000±50
エスティマ	00/01～	MCR30W, 300W, AHR10W ACR30W,40W		880±50
エスティマ	06/01～	ACR50W,55W		750±50
エミーナ	93/08～	TCR10G, 11G, 20G,21G CXR10G, 11G, 20G,21G,22G		1150±50
オーパ	00/05～	CT1 系	500±50	
オーリス	06/10～	E15 系	400±50	
オリジン	00/07～	JCG17	600±50	
ガイア	98/05～	CXM10G,SXM10G,15G	－	800±50
ガイア	01/04～	ACM10G,15G、CXM10G	－	800±50
カムリ	96/09～	SV4 ，CV4 系	670±50	
カムリ	96/12～	V2 系	800±50	
カムリ	01/09～	V3 系	620±50	
カムリ	06/01～	V4 系	500±50	
カリーナ	93/05～	AT19#系,CT19#系, ST19#系,19#系	750±50	
カリーナ	96/08～	AT21#系,CT21#系,ST215	750±50	
カリーナ　ED	93/10～	ST200,201,202,203,205	650±50	
カルディナ	94/02～	AT190G,191G、CT190G ST190G,191G,195G	750±50	
カルディナ	97/09～	AT211G、CT216G、ST21#系	450±50	
カルディナ	02/09～	AZT241W,246W、ST246W ZZT241W	430±50	
カレン	94/01～	ST206,207,208	650±50	
カローラ	93/05～	AE100,101,104 CE100,104 EE100,102,103,104	700±50	
カローラ	95/05～	AE100,101,110,111,114 CE110,113,114,116 EE110,111	650±50	
カローラ	00/08～	CE121,NZE12#系,ZZE12#系	530±50	
カローラ　アクシオ	06/10～	E14 系	400±50	
カローラ　スパシオ	97/01～	AE111N,115N	700±50	
カローラ　スパシオ	01/05～	NZE121N,ZZE122N,124N	530±50	
カローラ　セレス	94/05～	AE100,101	750±50	
カローラ　フィールダー	00/08～	E12 系	530±50	
カローラ　フィールダー	06/10～	E14 系	400±50	
カローラ　レビン	93/05～	AE100,101,104　CE104	700±50	
カローラ　レビン	95/05～	AE110,111	650±50	
カローラ バン／ワゴン	95/05～	AE10#G 系,CE10#G 系 CE10#V 系,EE10#V 系	700±50	
カローラⅡ	97/12～	EL5#系	450±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

トヨタ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
カローラⅡ コルサ ターセル	94/09～	EL5#系,NL50	550±50	
カローラランクス	04/04～	E12 系	530±50	
キャバリエ	95/09～	TJG00	680±50	
キャミ	99/05～	J100E,102E,122E	400±50	
クイックデリバリー	95/05～	LH81VH,82K、LY151,152 BU68H	700±50	
クイックデリバリー	99/05～	BU280K,281K	500±50	
クラウン	93/08～	GS141、LS141、JZS141,143,145	800±50	1050±50
クラウン	95/07～	GS151,151H、LS151H、 JZS151,153,155	900±50	1200±50
クラウン	99/09～	GS171、JZS171,173,175	600±50	750±50
クラウン	01/08～	GXS10,12、GBS12	700±50	
クラウン	03/12～	S18 系	450±50	650±50
クラウン　バン／ワゴン	93/08～	GS130、JZS131,133,135	800±50	1050±50
クラウン　バン／ワゴン	95/12～	LS130,131W、JZS130G GS130G,130W,136V	800±50	1050±50
クラウン　マジェスタ	93/08～	JZS147,149、UZS14#系	800±50	1050±50
クラウン　マジェスタ	95/08～	JZS155、UZS15#系	900±50	1200±50
クラウン　マジェスタ	99/09～	JZS177、UZS17#系	650±50	800±50
クラウンエステート	99/12～	S17 系	600±50	
クラウンセダン	01/08～	GXS10･12, YXS10 系	700±50	
クラウンマジェスタ	04/07～	S18 系	450±50	650±50
グランド　ハイエース	95/05～	VCH10W･16W･22K･28K KCH10W･16W		1200±50
グランド　ハイエース	99/07～	VCH10W･16W･22K･28K KCH10W･16W		800±50
グランビア	95/08～	RCH11W、KCH10W,16W VCH10W,16W	800±50	1200±50
グランビア	99/07～	VCH10W･16W･22K･28K KCH10W･16W		800±50
クルーガー	00/11～	ACU20W,25W、MCU20W,25W	650±50	
クルーガーV	00/11～	ACU2#W 系、MCU2#W 系	650±50	
クレスタ	92/10～	LX90、JZX90,91,93、GX90 SX90	750±50	
クレスタ	96/09～	LX100、JZX10#系、GX100,105 GS70G,81、SX100	600±50	
コルサ	94/10～	EL5#、NL5#	550±50	
コロナ	94/02～	AT190、CT190,195 ST190,191,195	750±50	
コロナ	96/01～	AT210,211、CT21#系、 ＳＴ21０，２１５	750±50	
コロナ　EXIV	93/10～	ST200,201,202,203,205	650±50	
コロナ　プレミオ	96/01～	AT21#系、CT21#系、ST21#系	750±50	
コンフォート	96/09～	S1 系	800±50	
サイノス	94/09～	EL44	600±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

トヨタ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
サイノス	95/09～	EL52	600±50	
サイノス	95/09～	EL54	700±50	
サクシード	02/07～	NCP51V,55V,58G,59G NLP51V	390±50	
シエンタ	03/09～	NCP81G,85G	380±50	
スープラ	93/05～	JZA80	600±50	
スープラ	93/05～	A80 系	600±50	
スターレット	94/05～	EP82,EP85,NP80	650±50	
スターレット	95/12～	EP91,EP95,NP90	650±50	
スパーキー	00/09～	S221E,S231E	390±50	550±50
スプリンター	93/05～	AE100,101,104,106,107 CE100,104,106,108,109 EE100,102,103,104	700±50	
スプリンター	95/05～	AE110,111,114 CE110,113,114,116 EE110,111	650±50	
スプリンター	00/08～	CE121,NZE12#系,ZZE12#系	490±50	
スプリンター　カリブ	95/08～	AE111G,AE114G,AE115G	650±50	
スプリンター　トレノ	95/05～	AE100,101	700±50	
スプリンター　トレノ	95/05～	AE110,111	650±50	
スプリンター　マリノ	95/05～	AE100,101	700±50	
スプリンター 　バン／ワゴン	93/05～	AE100G,101G,104G CE10#G 系,CE10#V 系 EE10#G 系,EE10#V 系	700±50	
セプター 　ワゴン／クーペ／セダン	93/09～	SXV10,15、SXV15W VCV10,15、VCV15W	850±50	
セリカ	93/10～	ST202,202C,203,205	650±50	
セリカ	99/09～	ZZT230,231	430±50	
セルシオ	92/08～	UCF10,11	950±50	1200±50
セルシオ	94/10～	UCF20,21	700±50	900±50
セルシオ	00/08～	UCF30,31	650±50	900±50
センチェリー	00/04～	GZG50		1000±50
センチュリー	90/09～	VG40、VG45		1200±50
ソアラ	94/01～	JZZ31,32、UZZ31,32	800±50	
ソアラ	01/04～	UZZ40	600±50	
ターセル	94/09～	EL5#、NL5#	550±50	
ダイナ／トヨエース	93/09～	YY5#, 6#、 YU6, 7#、LY5, 6#, BU6, 7, 8, 9#、WU7, 8, 9#	650±50	
ダイナ／トヨエース	95/05～	FB4J、 FB5B	800±50	
ダイナ／トヨエース	99/05～	BU100#、BU200# RZU300、340、	650±50	
ダイナ／トヨエース	01/06～	RZY220,230、LY220,230,290	550±50	
ダイナ／トヨエース	99/05～	XZU300H, 310A,XZU301 XZU301A, 3010, 302,302A, XZU400, 400A, 401, 402	550±50	
タウンエース	96/10～	CR41,42,51,52、KR41,42,52 CR40,50、SR40,50	700±50	900±50

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

トヨタ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
タウンエース バン／ワゴン	93/08～	CR27,36、CR2#G 系、CR3#G 系	700±50	1000±50
チェイサー	93/10～	LX90、JZX90,91,93、GX90	750±50	
チェイサー	96/09～	LX100、JZX10#系、GX100,105	600±50	
チェイサー	98/08～	SX100、JZX10#系、GX100,105	650±50	
デュエット	98/05～	M100A,110A	380±50	
デュエット	00/05～	M101A,111A	340±50	
ナディア	98/08～	SXN10,10H,15,15H	500±50	
ナディア	01/04～	ACN10,10H,15,15H	500±50	
ノア	01/11～	AZR60G,65G		850±50
ハイエース バン／ワゴン	93/08～	H1 系	750±50	1200±50
ハイエース バン／ワゴン	04/08～	H2 系	550±50	700±50
ハイエースレジアス	97/04～	CH4, XH4 系	850±50	1150±50
ハイエースレジアス	98/05～	CH4, XH4 系	650±50	1000±50
ハイラックス	93/08～	KZN130G,130W、VZN130G	700±50	
ハイラックス	94/01～	LN8#、LN10#、YN8#、YN10#	700±50	
ハイラックス	95/12～	KZN185G,185W、RZN180W,185W VZN180W,185W	650±50	
ハイラックス	97/09～	LN147,165,167,170,172H RZN147,167	550±50	
ハイラックス	99/08～	LN165H,170H,172H RZN147,152H,169H,174H	550±50	
ハイラックス	00/08～	KDN185W	650±50	
ハイラックス	02/10～	KDN215W、RZN210W,215W VZN210W,215W	600±50	
パッソ	04/06～	C1 系	300±50	
ハリヤー	00/11～	ACU10W, 15W	650±50	
ハリヤー	97/12～	MCU10W,15W、SXU10W,15W	650±50	
ハリヤー	03/02～	ACU30W,35W MCU30W,31W,35W,36W	600±50	
ビスタ	92/06～	CV30、SV32,33,35、VZV32,33	700±50	
ビスタ	94/06～	CV40,43、SV4#系、	670±50	
ビスタ	98/07～	AXV50,55、SV50,55、ZZV50	500±50	
ビスタ アルデオ	98/07～	AXV50G,55G、ZZV50G	500±50	
ファンカーゴ	99/08～	NCP20,21,25	430±50	
プラッツ	99/08～	SCP11、NCP12,16	430±50	
ブレイド	06/12～	E15 系	440±50	
ブレビス	01/05～	JCG10,11,15	600±50	
プレミオ	02/01～	T24 系	520±50	
プレミオ	07/06～	T26 系	440±50	
プログレ	98/05～	JCG10,11,15	600±50	
プロナード	00/04～	MCX20	620±50	
プロボックス	02/07～	NCP50#、NLP51V NCP58G,59G	360±50	
ベルタ	05/11～	P9 系	360±50	
ポルテ	04/07～	P1 系	380±50	
マークⅡ	92/10～	LX90、JZX90,91,93、GX90 SX90	750±50	

トヨタ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
マークⅡ	96/09～	LX100、JZX10#系、GX100,105 GS70G,81、SX100	600±50	
マークⅡ	00/10～	GX110,115、JZX110,115	550±50	
マークⅡ　クオリス	97/04～	MCV20W,21W,25W SXV20W,25W	800±50	
マークⅡ　ブリット	02/01～	JZX110W,115W	550±50	
マークX	04/11～	X12 系	430±50	
メガクルーザー	96/01～	BXD20V 系	850±50	
ライトエース	96/10～	CR41,42,51,52、KR41,42 CR40,50、SR40,50	700±50	900±50
ライトエース　トラック	99/06～	KM70,75,80,85、CM70,75,80,85	600±50	
ライトエース　トラック	02/07～	KM70,75,80,85、CM70,75,80,85	650±50	
ライトエース　バン／ワゴン	93/08～	CR27,36、CR2#G 系、CR3#G 系	700±50	1000±50
ラウム	03/05～	Z2 系	360±50	
ラウム	97/06～	Z1 系	550±50	
ラクティス	07/10～	P10 系	360±50	
ラッシュ	06/01～	J2 系	300±50	
ランドクルーザ	98/08～	UZJ100W、HDJ101K	700±50	1050±50
ランドクルーザ	98/08～	UZJ100W、HDJ101K （クール BOX 付）	850±50	1150±50
ランドクルーザ	93/05～	HZJ81V、HDJ81V、FZJ80G	850±50	1200±50
ランドクルーザ	93/05～	HZJ81V、HDJ81V、FZJ80G （クール BOX 付）	1000±50	1300±50
ランドクルーザ	93/03～	HZJ7#、KZJ7#、PZJ7#	750±50	
ランドクルーザ	96/04～	KZJ90W,95W、VZJ90W,95W	750±50	950±50
ランドクルーザ　プラド	96/05～	VZJ90W,95W、KZJ90W,95W	750±50	950±50
ランドクルーザ　プラド	01/11～	VZJ12#W、RZJ12#W、KDJ12#W	650±50	800±50
ルシーダ	93/08～	TCR10G, 11G, 20G,21G CXR10G, 11G, 20G,21G,22G		1150±50
ルシーダ	95/01～	TCR10G, 11G, 20G,21G CXR10G, 11G, 20G,21G,22G		1000±50
レクサスGS	05/07～	S19 系	450±50	
レクサスIS	05/07～	E2 系	430±50	
レクサスLS	06/09～	F40 系	600±50	750±50
レクサスSC	05/07～	Z40 系	700±50	
レジアス　バン　ワゴン	99/08～	H4 系	650±50	1000±50
レジアスエース	99/07～	H1 系	750±50	1200±50
レジアスエース	04/08～	H2 系	550±50	700±50

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

日産				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
１８０SX	94/1～	RS13	750±50	
ADバン	93/9～	Y10	500±50	
ADバン	99/6～	Y11	550±50	
ADバン	06/12～	Y12	450±50	
XーTRAIL	00/10～	T30	550±50	
アトラス	93/10～	F23	500±50	
アトラス	93/10～	H41, S41	600±50	
アトラス	93/10～	A##60,A##70	600±50	
アトラス	95/6～	F23	550±50	
アトラス	95/6～	A##60,A##70	450±50	
アトラス	96/3～	F23,A##60	500±50	
アトラス	02/7～	F23（ガソリン車）	550±50	
アトラス	02/7～	F23（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車）	500±50	
アベニール	93/11～	W10	600±50	
アベニール	98/8～	W11	550±50	
インフィニティー	93/4～	G50	800±50	
ウインウグロード	96/5～	Y10	500±50	
ウインウグロード	99/5～	Y11	550±50	
ウインウグロード	05/5～	Y12	450±50	
エキスパート	99/6～	VW11	550±50	
エクストレイル	00/10～	T30 系	550±50	
エルグランド	97/5～	E50	1100±50	
エルグランド	00/8～	E51	990±50	
エルグランド	04/8～	E51	920±50	
キャラバン／ホーミー	94/8～	E-24 型	950±50	1200±50
キャラバン／ホーミー	95/8～	E25	700±50	1050±50
キューブ	98/2～	Z10	550±50	
キューブ	02/10～	Z11	450±50	
キューブ3	03/09～	GZ11 系	450±50	
クリッパー	03/09～	U71, 72 系	415±50	
クルー	93/7～	K30	650±50	
クルー	96/l～	K30	650±50	
グロリア	93/6～	Y32	740±50	
グロリア	95/6～	Y33	600±50	
グロリア	95/8～	Y31	650±50	
グロリア	95/11～	Y30	900±50	
グロリア	99/6～	Y34	600±50	
コンドル	93/10～	H41, S41	450±50	
コンドル	93/10～	SE2H41,SE2S41	600±50	
コンドル	93/10～	TE2H41,TE2S41	600±50	
コンドル	93/10～	LG8YH41,LG8YS41	600±50	
コンドル	95/6～	F23,S42,B##60,B##70,K1##	550±50	
コンドル	95/10～	K2##	600±50	
コンドル	96/12～	F23	500±50	
コンドル	96/12～	K1##,K2##	600±50	
コンドル	97/11～	K211G	550±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

日産				
車種	年式	型式	充填量(g)	デュアル A/C
コンドル	98/07～	BSK71	700±50	
サニー	94/1～	B14	550±50	
サニー	98/10～	B15	500±50	
サファリ	94/10～	Y60	600±50	1000±50
サファリ	97/10～	Y61	800±50	1000±50
シーマ	93/9～	Y32	740±50	
シーマ	96/9～	Y33	650±50	
シーマ	01/1～	F50	550±50	
シルビア	93/10～	S14	650±50	
シルビア	99/1～	S15	500±50	
スカイライン	93/8～	R33	650±50	
スカイライン	98/5～	R34	500±50	
スカイライン	01/6～	V35	550±50	
スカイライン	06/11～	V36	550±50	
スカイラインクーペ	03/01～	CPV35 系	550±50	
ステージア	96/9～	C34	650±50	
ステージア	01/10～	M35	550±50	
セドリック	95/6～	Y33	600±50	
セドリック	95/8～	Y31	650±50	850±50
セドリック	95/11～	Y30	900±50	
セドリック	99/6～	Y34	600±50	
セドリック／グロリア	93/6～	Y32	740±50	
セドリック／グロリア	92/06～	JY31 系	650±50	
セフィーロ	94/8～	A32	700±50	
セフィーロ	98/12～	A33	650±50	
セフィーロ	02/8～	A33	500±50	
セフィーロステーションワゴン	97/6～	A32	700±50	
セレナ	93/8～	C23	800±50	1100±50
セレナ	99/6～	C24	750±50	
セレナ	01/12～	C24	650±50	
セレナ	05/05～	C25 系	800±50	
ダットサンピックアップ	92/8～	D21	700±50	
ダットサンピックアップ	95/8～	D22	650±50	
ティアナ	03/2～	VQ35DE･23DE･25DE･J31 系	500±50	
ティーダ	04/09～	C11 系	450±50	
ティーダラティオ	04/10～	SC11 系	450±50	
ティーノ	98/2～	V10	500±50	
デュアリス	07/5～	J10 系	450±50	
テラノ	93/10～	WD21	700±50	
テラノ	94/9～	E-LR50, KD-PR50	650±50	
テラノ	99/2～	R50	600±50	
ノート	05/01～	E11 系	450±50	
ハイパーミニ	99/09～	EA0 系	800±50	
バサラ	99/11～	JU30（VQ30）		950±50
バサラ	99/11～	JU30（KA24）		1050±50
バサラ	99/11～	JU30(YD25)		1050±50
バサラ	01/8～	JU30	900±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

日産				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
バネット	93/8～	C23		850±50
バネット	94/4～	S-20, SS28, SS88,SE28	500±50	
バネット	96/10～	SS28,SE28	550±50	
バネット	99/6～	S-21,SE28	700±50	
パルサー	93/8～	N14	700±50	
パルサー	95/1～	N15	500±50	
ビックサム	95/1～	A490	500±50	
ビックサム	95/1～	CD, CW, CK, CV、CG 型	600±50	
フーガ	04/10～	Y50 系	550±50	
フェアレディーZ	93/9～	Z32	600±50	
フェアレディーZ	02/7～	Z33	550±50	
プリメーラ	94/2～	P10	700±50	
プリメーラ	95/9～	P11	600±50	
プリメーラ	01/1～	P12	500±50	
ブルーバード	96/1～	U14	600±50	
ブルーバードシルフィ	05/2～	G11	450±50	
ブルーバードシルフィ	00/8～	G10	500±50	
プレーリ	93/10～	M11	700±50	
プレーリ　リバティ	98/10～	M12	650±50	900±50
プレサージュ	98/6～	U30	700±50	
プレサージュ	98/6～	U30（VQ30）		950±50
プレサージュ	98/6～	U30（KA24）		1050±50
プレサージュ	98/6～	U30(YD25）		1050±50
プレサージュ	01/8～	U30、U31	900±50	
プレジデント	93/4～	G50	800±50	
プレジデント	03/10～	PF50 系	600±50	
プレセア	95/1～	R11	550±50	
マーチ	93/1～	K11	550±50	
マーチ	02/3～	K12	450±50	
マイクラ	07/06～	K12	450±50	
ミストラル	94/6～	R20	700±50	
ムラーノ	04/09～	Z50 系	525±50	
モコ	02/4～	MQ21S	350±50	
ラシーン	94/12～	RFNB-14-0	600±50	1000±50
ラフェスタ	04/12～	B30 系	450±50	
ラルゴ	93/5～	W30	1100±50	
リバティー	98/11～	M12	650±50	900±50
リバティー	01/05～	M12	650±50	850±50
リバティー	02/08～	M12	600±50	800±50
ルキノ	95/1～	N15	500±50	
ルキノクーペ	96/9～	B14	550±50	
ルネッサ	97/10～	N30	600±50	
レグラス	96/8～	R50	650±50	
レパード	96/3～	Y33, 34	600±50	
ローレル	93/1～	C34	650±50	
ローレル	97/7～	C35	800±50	
ローレル	99/8～	C35	500±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

ホンダ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
CR－V	95/10～	RD1,2	650±50	
CR－V	01/8～	RD4, 5	530±50	
CR－V	06/10～	RE3, 4	490±50	
CR－X　デルソル	93/3～	EG1, 2	650±50	
HR－V	01/6～	GH1,2,3,4	600±50	
MDX	03/03～	YD1 系	750±50	
NSX	92/11～	NA1	950±50	
NSX	01/12～	NA1,2	850±50	
S2000	00/4～	AP1	650±50	
S－MX	96/11～	RHK2	700±50	
That's	02/2～	JD1, 2	500±50	
Z	98/10～	PA1	550±50	
アウ゛ァンシア	99/9～	TA1･2･3･4	550±50	
アクティ･ストリート	94/10～	HA3, 4,HH3, 4	700±50	
アクティ･トラック		HA6, HH7	550±50	
アクティ･バン	99/6～	HH5, HH6	550±50	
アコード	93/9～	E-CD3	650±50	
アコード	97/9～	CF3, 4, 5 CL1, 3	650±50	
アコード	02/10～	CL7, 8, 9	550±50	
アコード　クーペ	94/2～	CD7, 8	650±50	
アコード　ワゴン	94/2～	CE1	650±50	
アコード　ワゴン	96/9～	CF2	650±50	
アコード　ワゴン	97/9～	CF6･7, CH9, CL2	650±50	
アコード　ワゴン	02/10～	CM1･2･3	550±50	
アコードユーロR	02/10～	CL7	550±50	
アスコット	93/10～	CE4,5	700±50	
イノーバ	94/2～	CB2,3,4, CC4, 5	700±50	
インスパイア	95/2～	UA1, 2, 3	750±50	
インスパイア	01/4～	UA4, 5	650±50	
インスパイア	03/6～	UC1	550±50	
インスパイア	95/02～	UA3 系	725±50	
インテグラ	93/5～	DC1, 2 DB6, 7, 8, 9	650±50	
インテグラ	01/7～	DC5	550±50	
インテグラ　タイプR	01/7～	DC5	550±50	
インテグラSJ	96/3～	EK3	650±50	
エアウェイブ	05/04～	GJ1, 2 系	500±50	
エディックス	04/07～	BE1～4 系	580±50	
エリシオン	04/05～	RR1～4 系	750±50	
エレメント	03/04～	YH2 系	550±50	
オデッセイ	94/10～	RA1, 2	650±50	850±50
オデッセイ	97/10～	RA1, 2, 3, 4, 5	650±50	850±50
オデッセイ	99/12～	RA6, 7, 8, 9	750±50	950±50
オデッセイ	03/12～	RB1, 2	530±50	750±50
オルティア	96/3～	EL1･2･3	650±50	
キャパ	98/4～	GA4, 6	600±50	
クロスロード	94/7～	LJ	900±50	1150±50
クロスロード	07/2～	RT1～4	500±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

ホンダ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
ザッツ	02/2～	JD1, 2	500±50	
シビック	05/9～	FD1,2	500±50	
シビック　クーペ	93/2～	EJ1	650±50	
シビック　クーペ	96/1～	EJ7	650±50	
シビック／シビックフェリオ	00/9～	EU1,EU2, EU3, EU4	550±50	
シビック／シビックフェリオ	93/9～	EG3,4,6,EG7,8, 9,EH1,EJ3	650±50	
シビック／シビックフェリオ	95/9～	EK2, 3, 4, 5, 8, 9	650±50	
シビック／シビックフェリオ	00/9～	ES1, 2, 3	550±50	
シビックGX	99/2～	EJ7	650±50	
シビックGX	00/9～	EN2	550±50	
シビックシャトル	94/7～	EF2, 5　EY2 ,4 ,5	700±50	
シビックタイプR	01/12～	EP3	550±50	
シビックタイプR	07/3～	FD2	500±50	
ジャズ	93/10～	UCS	650±50	
ステップワゴン	96/5～	RF1, 2	650±50	900±50
ステップワゴン	01/4～	RF3, 4,　5,　6	700±50	
ステップワゴン	03/6～	RF7, 8	700±50	
ステップワゴン	05/5～	RG1,2,3,4	900±50	
ストリート	94/10～	HH3, 4 系	700±50	
ストリーム	00/10～	RN1, 2	550±50	750±50
ストリーム	03/12～	RN5	550±50	
ストリーム	06/12～	RN6,7,8,9	500±50	
セーバー	95/2～	UA1, 2, 3	750±50	
セーバー	98/10～	UA4, 5	650±50	
ゼスト	96/3～	JE1,2	400±50	
トゥデイ	94/9～	JW3, 4	550±50	
トゥデイ･アソシエ	94/9～	JA4, 5	500±50	
ドマーニ	92/10～	MA4, 5, 6, 7	550±50	
ドマーニ	97/3～	MB3, 4, 5	650±50	
トルネオ	97/9～	CF3･4･5	650±50	
パートナー	96/3～	EY6･7･8･9	650±50	
バモス	99/6～	HM1, HM2	550±50	
バモスホビオ	03/4～	HJ1, 2　HM3, 4	550±50	
ビガー	93/9～	E-CD3	650±50	
ビート	94/12～	PP1	580±50	
フィット	01/6～	GD1, GD2	450±50	
フィット	02/9～	GD3, GD4	450±50	
フィットアリア	02/12～	GD6･7･8･9	450±50	
プレリュード	93/9～	BA8, 9 ,BB1, 4	700±50	
プレリュード	96/11～	BB5, 6, 7, 8	750±50	
ホライゾン	94/2～	UBS25, UBS69	750±50	
ホライゾン	98/2～	UBS26, BBS73	600±50	
モビリオ	01/12～	LA-GB1, LA-GB2	550±50	
モビリオ･スパイク	01/12～	LA-GK1, LA-GK2	500±50	
ライフ	97/5～	JA4	500±50	
ライフ	01/5～	JB1, JB2	500±50	
ライフ	03/9～	JB5	400±50	

ホンダ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
ライフダンク	00/12～	JB3･4	500±50	
ラグレイト	99/6～	RL1	900±50	
ラファーガ	93/10～	CE4, 5 系	700±50	
レジェンド	92/9～	KA7, KA8	700±50	900±50
レジェンド	96/1～	KA9	750±50	
レジエンド　クーペ	92/9～	KA8	700±50	
ロゴ	96/11～	GA3, 5	550±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

三菱				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
eKワゴン	01/10～	H81W,H82W,	415±50	
FTO	94/I ～	DE2A, DE3A	650±50	
GTO	92/1～	Z10A, Z15A, Z16A	750±50	
i（アイ）	06/1～	HA1 系	325±50	
RVR	93/5～	N11W,N13W,N21W,N23W,N28W	720±50	1050±50
RVR	97/10～	N61W, N71W, N73W, N74W	550±50	
アウトランダー	05/10～	CW5 系	500±50	
アスパイア	00/5～	EA7A, EC7A	690±50	
エアトレック	01/6～	CU2W, CU4W, CU5W	550±50	
エクリプス	94/1～	D20A	660±50	
エクリプス	95/6～	D32A	650±50	
エクリプススパイダ	04/10～	D53A	420±50	
エテルナ	93/10～	E52A,53A,54A,57A,72A,74A,77A	650±50	
エメロード	93/10～	E52A,53A,54A,64A,72A,74A,84A	650±50	
カリスマ	96/11～	DA2A	700±50	
ギャラン	93/10～	E52A,53A,54A,57A,72A,74A,77A	650±50	
ギャラン	96/9～	EA1A, 3A, 7A, EC1A, 3A, 5A, 7A	690±50	
ギャランフォルティス	07/8～	CY4A 系	500±50	
キャンター	93/6～	FB308	600±50	
キャンター	93/11～	FB501, 511, FD501(4M40 搭載）	550±50	
キャンター	98/7～	FE5,FG5	550±50	
キャンター	98/7～	FE6,FF	650±50	
グランディス	03/05～	NA4W 系	750±50	
コルト	02/11～	Z21A～28A	550±50	
ザグレート	96/4～	FY500, FP500, FS500,	700±50	
ザグレート	96/4～	FT500, FU500, FV500	700±50	（蓄冷ﾘﾔｸｰﾗ）
ザグレート	97/2～	FP50, FS50, FT50, FU50,FV50,FY50	650±50	800±50
シャリオ	93/5～	N33W, 34W, 38W, 43W, 44W, 48W	720±50	1050±50
シャリオ	97/10～	N84W, 94W	550±50	750±50
シャリオ	00/12～	N84W, 86W, 96W	720±50	
ストラーダ	97/7～	K74T	650±50	
タウンボックス	99/4～	U61W, U62W, U61V, U62V	410±50	
タウンボックスワイド	99/6～	U65W, U66W,	465±50	
チャレンジャー	96/7～	K94W, 96W, 99W, 97WG, 94WG	620±50	
ディアマンテ	93/11～	F12A, 13A, 17A, 25A, 27A	740±50	
ディアマンテ	95/1～	F31A, 34A, 36A, 41A, 46A, 47A	670±50	
ディオン	00/2～	CR5W, 6W, 9W	550±50	720±50
ディグニティ	99/12～	S42A, 43A 系	725±50	800±50
デボネア	92/10～	S20A, 22A, 26A, 27A	740±50	1040±50
デリカD：5	07/1～	CV 系	780±50	
デリカカーゴ	94/5～	PA3V, PB5V, PD5V	650±50	
デリカカーゴ	99/11～	SKE6VM	700±50	1300±50
デリカカーゴ	99/11～	SK56VM	650±50	1350±50
デリカスターワゴン	93/6～	P05W, 15W, 24W, 25W, 35W	720±50	1220±50
デリカスペースギア	94/5～	PA4W, 5W, 6W, PB4W, PC4W	620±50	1020±50
デリカスペースギア	02/8～	PD6W, PF6W、PD8W, PE8W	970±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

三菱				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
デリカスペースギア	02/8～	PF8W, PA4W, PB4W, PC4W	970±50	
デリカトラック	94/5～	P05T,15T, 25T (2WD)	620±50	
デリカトラック	94/5～	P05T,15T, 25T (4WD)	570±50	
デリカトラック	99/10～	SK82TM, 22TM, 22LM	700±50	
デリカバン	94/5～	P05V,06V,07V,15V,17V,25V,27V,45V	700±50	
デリカバン	99/10～	SK82VM, 22VM	700±50	
デリカワゴン	93/6～	P05W, 15W, 24W, 25W, 35W	720±50	1220±50
トッポ	93/9～	H31～H37	420±50	
トッポBJ	98/10～	H41～H47	420±50	
トッポBJワイド	99/1～	H43A～H48	420±50	
トライトン	06/9～	KB9T	555±50	
パジェロ	93/7～	V23C, V23W, V24C, V24W, V24WG	650±50	
パジェロ	93/7～	V25C, V25W, V43W, V45W, V47WG	650±50	
パジェロ	93/7～	V26C, V26W, V26WG	600±50	
パジェロ	93/7～	V46V, V46W, V46WG	600±50	
パジェロ	93/7～	V10-4D5	600±50	1000±50
パジェロ	93/7～	V10-4M40	500±50	850±50
パジェロ	99/9～	V63W, 65W, 68W, 75W, 78W	500±50	780±50
パジェロ	06/10～	V63W, 65W, 68W, 75W, 78W	500±50	780±50
パジェロ・イオ	00/5～	V8,V9 系	550±50	870±50
パジェロ・ミニ	95/1～	H50	420±50	
パジェロ・ミニ	98/11～	H53A, H58A	410±50	
パジェロジュニア	95/11～	H57A 系	425±50	
ピスタチオ	99/12～	H44A	410±50	
ファイター	99/4～	FK6#,FM6#,FQ6#	700±50	
ファイター	99/4～	FK71D	750±50	
ファイター	01/7～	FK71G, FK##, FL6#, FM6#	450±50	
プラウディア	99/11～	S32A, 33A	725±50	800±50
ブラボー	94/01～	U41V～44V 系	550±50	
ミニカ	98/10～	H41, H42, H46, H47	415±50	
ミニキャブ	94/1～	U40 N/A	550±50	
ミニキャブ	94/1～	U40 ﾀｰﾎﾞ	600±50	
ミニキャブ	95/12～	U41, U42, U44	550±50	
ミニキャブ	99/2～	U61, U62, U63	415±50	
ミラージュ／アスティ／ランサー	95/12～	CJ#, CK#, CM#	580±50	
ミラージュ／アスティ／ランサー	94/1～	CA#, CB#, CD#	570±50	
ランサー	03/2～	CS 系	500±50	
ランサー	96/9～	CK,CM 系	500±50	
ランサーエボリューション	96/8～	CN9A,CP9A	575±50	
ランサーエボリューション	01/2～	CT9A	550±50	
ランサーエボリューション	04/2～	CT9A	500±50	
ランサーカーゴ	02/12～	CS2V 系	575±50	
ランサーセディア	00/5～	CS2A, CS5A	550±50	
ランサーワゴン	03/02～	CS2W, 5W 系	500±50	
リベロ	94/1～	CB1V, 2V, 2W, 4W, 5W, CD5W, 8W	590±50	
レグナム	96/8～	EC5W, 4W, EA1W,EA3W, EC3W	690±50	
レグナム	00/3～	EA7W, EC7W	690±50	

マツダ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
AZ1	93/8～	PG6SA	500±50	
AZ3	93/9～	EC5SA,ECPSA	750±50	
AZーワゴン	94/7～	CY21S, CZ21S（MD11S, MD21S）	550±50	
AZーワゴン	00/12～	MD22S	500±50	
CXー7	06/12～	ER3P 系	500±50	
MPV	93/8～	LV5W, LVLW, LVLR	800±50	1050±50
MPV	99/6～	LWEW	850±50	
MPV	02/4～	LW3W, LWFW	800±50	
MPV	06/2～	LY 系	725±50	
MXー6	94/05～	GE 系	700±50	
RXー7	95/2～	FD	500±50	
RXー8	03/02～	SE3P 系	430±50	
アクセラ	03/09～	BK 系	500±50	
アテンザ	02/5～	CG3S, GGES ,GG3P, GGEP	430±50	
アテンザスポーツワゴン	02/5～	GY3W, GYEW	430±50	
アンフィニMSー6	94/5～	MBEP, MB5P, MB5A	800±50	
アンフィニMSー8	96/9～	MB 系	800±50	
カペラ	94/7～	CG2, GVFR, GV6V,	700±50	
カペラ	97/6～	GVFM,GVFWF, GVFRF,GF 系	700±50	
カペラワゴン	96/9～	GV,GW 系	700±50	
キャロル	95/11～	AA, AC	550±50	
キャロル	98/10～	HB	530±50	
キャロル	02/4～	HB	500±50	
クロノス	94/05～	GE 系	700±50	
スクラム	93/11～	DG51V, DH51V	550±50	
スクラム	99/3～	DG52V, DH52V	530±50	
スクラムワゴン	02/11～	DG62W	530±50	
スバルR1	04/12～	RJ1, 2 系	400±50	
スバルR2	03/12～	RC1, 2 系	400±50	
スピアーノ	02/2～	HF21S	500±50	
センティア	95/11～	HEEP, HEEA	700±50	
タイタダッシュ	00/10～	SY	550±50	
タイタン	93/2～	2500, 3000（XA,HA）3500（SL）	700±50	
タイタン	95/6～	VS, YJ, YM, TF	600±50	
タイタン	00/6～	WH3, WH6, WHF, WHS	600±50	
ディアス	93/12～	KS3, 4, KV3, 4 系	500±50	
デミオ	96/8～	DW3W, DW5W	600±50	
デミオ	02/8～	DY3W, DY5W	470±50	
デミオ	07/7～	DE 系	470±50	
トラウ゛ィック	01/01～	XM182, 220 系	700±50	950±50
トラウ゛ィック	02/01～	XM182, 220 系	600±50	800±50
トリビュート	00/11～	EPEW, EPFW	900±50	
ファミリア	94/2～	BF3, 5, 6, 7 BW3W, 5W, 7W	700±50	
ファミリア	94/2～	BG3, 5, 6, 7, 8	700±50	
ファミリア	94/4～	BHA3, 5, 6, 8, IP, LP, LS	700±50	
ファミリア	98/4～	BJ3P, 5P, EP, FP, FW, 5W	650±50	
ファミリア	02/9～	BJ3P, 5P, EP, FP, FW, 5W	525±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

マツダ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
ファミリア　バン	94/4～	Y10	500±50	
ファミリア　バン	99/7～	Y11	500±50	
フェスティバ	93/1～	D23PF, D25PF, DW	650±50	
フリーダ	95/6～	SG	750±50	850±50
プレマシー	99/4～	CP8W, CPEW	650±50	
プレマシー	05/2～	CR 系	500±50	
プロシードキャブプラス	93/8～	UF66M	600±50	
プロシードキャブプラス	95/1～	UF66M	500±50	
プロシードマービー	93/8～	UV66R	700±50	
プロシードマービー	95/1～	UV56R, 66R, 6R	600±50	
プロシードレバンテ	96/11～	TF51W, TJ31W, TJ51W, TJ61W	650±50	
ベリーサ	04/06～	DC 系	470±50	
ボンゴ	93/8～	SSE8R, SSE8W, SSF8R, SSF8W	800±50	
ボンゴトラック	99/6～	SK22L, 22T, 82L, 82T	700±50	
ボンゴバン	94/4～	SS28, SS88	500±50	
ボンゴバン	99/6～	SK22M, 22V, 82M, 82V	700±50	
ボンゴフレンディ	95/5～	SG5W, E3, EW, L3, L5, LR, LW	750±50	850±50
ボンゴフレンディ	01/9～	SG5W, E3, EW, L3, L5, LR, LW	600±50	750±50
ボンゴブローニー	93/8～	SRE9W, SRF9W	800±50	
ボンゴブローニートラック	99/5～	SK26T, 54T, 54L	650±50	
ボンゴブローニーバン	99/5～	SKE6V	700±50	1350±50
ボンゴブローニーバン	99/5～	SK54V, 56M, 54L, 54T	650±50	1400±50
ミレーニア	93/5～	TA5P	750±50	
ユーノス５００	92/1～	CA8PE, CAERE	700±50	
ユーノス８００	93/9～	TA5Y, 5P, 5Z, 5A,3A, 3P, 3Y, 3Z	750±50	
ラピュタ	99/3～	HP11S, 21S, 22S	500±50	
ランティス	93/6～	CBA8P, EP	750±50	
レーザー	94/2～	BF3, 5, 6, 7	700±50	
レーザー	95/9～	BHA3, 5, 6, 8, LP, LS	750±50	
レビュー	93/10～	DB 系	650±50	
ロードスター	93/9～	NA	600±50	
ロードスター	97/12～	NB	350±50	
ロードスター	05/8～	NC	450±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

ダイハツ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
COO	06/5～	M4 系	350±50	
YRV	00/8～	M200G, M201G, M211G	380±50	
アトレー	94/1～	S120V, S130V	600±50	
アトレー	94/1～	S120V, S130V	600±50	
アトレー7	00/7～	S221G, S231G	390±50	550±50
アトレーワゴン	99/1～	S220G, S220V, S230G, S230V	390±50	
アトレーワゴン	05/5～	S3 系	300±50	
アルティス	00/3～	CV, SV	650±50	
アルティス	01/9～	ACV30N, ACV35N	580±50	
アプローズ	96/9～	A1 系	550±50	
エッセ	05/12～	L2 系	300±50	
オプティ	98/11～	L8 系	380±50	
オプティ	96/9～	L3 系	475±50	
コペン	02/6～	L880K	350±50	
ジーノ1000	02/9～	L7 系	380±50	
シャレード	93/1～	G200S, G203S, G213S	600±50	
シャレード	95/11～	G200S, G201S, G203S(2WD)	650±50	
シャレード	95/11～	G213S(4WD)	600±50	
ストーリア	98/2～	M100S, M110S	380±50	
ストーリア	00/5～	M101S, M111S	340±50	
ストーリア	01/12～	M100S	380±50	
ソニカ	06/6～	L4 系	300±50	
タント	03/11～	L350S, 360S 系	300±50	
テリオス	97/3～	J100G	550±50	
テリオス	98/9～	J100G	400±50	
テリオス	00/11～	J100G, J102G, J122G	400±50	
テリオスキッド・ルキア	00/11～	J111G, J102G, J122G	400±50	
デルタ	96/10～	BU102, 107, 112A, 132, 137	650±50	
デルタ	96/10～	BU147, ZUX130A	650±50	
デルタ	99/5～	BU100, 200, RZU 系, YY 系, LY 系	650±50	
デルタ	99/5～	RZU300 系、BU300 系、XZU 系（ｻﾌﾞｺﾝﾃﾞﾝｻ無）	550±50	
デルタ	99/5～	RZU300 系、BU300 系、XZU 系（ｻﾌﾞｺﾝﾃﾞﾝｻ付）		650±50
デルタ	99/5～	RZU300 系、BU300 系、XZU 系（ﾃﾞｭｱﾙｷｬﾌﾞ）		700±50
デルタバン	96/10～	SR40, KR40, CR40	700±50	900±50
デルタワゴン	93/8～	YB21G, CB22G	700±50	
ネイキッド	99/11～	L750S, L760S	380±50	
パイザー	97/1～	G301G, G303G(2WD)	425±50	
パイザー	98/7～	G311G(4WD)	550±50	
ハイゼット	94/1～	S100V, S100P, S100C	600±50	
ハイゼット	96/1～	S100V, S100P, S100C	550±50	
ハイゼット	97/1～	S100P, S110P	500±50	
ハイゼット	99/1～	S200V, S210V, S200C, S200P,S210C	380±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

ダイハツ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
ハイゼット　デッキバン	04/12〜	S3 系	300±50	
ハイゼット トラック	04/12〜	S2 系	300±50	
ハイゼット トラック	99/1〜	S2 系	270±50	
ハイゼット トラック	96/9〜	S1 系	500±50	
ビッグパネルバン		S100P, 110P ,S100C, S110C	550±50	
ビーゴ	06/1〜	J2 系	300±50	
ブーン	04/06〜	M300S, 301S, 310S 系	300±50	
マックス	01/11〜	L950S, L952S ,L960S, L962S	380±50	
ミゼット2	96/4〜	K100P	400±50	
ミゼット3	98/5〜	K100P	250±50	
ミラ	93/9〜	L200、L210,L200V, L210V, L200W	500±50	
ミラ	94/9〜	L500V, 510V, 512S ,L500, 510	450±50	
ミラ	95/10〜	L500V, 510V	500±50	
ミラ	98/10〜	L700S, L710S, L700V, L710V	380±50	
ミラ	02/12〜	L250S, L260S,L250V ,L275 ,L285	300±50	
ミラジーノ／ジーノ	04/11〜	L650S, 660S 系	300±50	
ムーヴラテ	04/08〜	L550S, 560S 系	300±50	
ムーブ	95/8〜	L600S, L602S, L610S	550±50	
ムーブ	98/10〜	L900S･902S･910S･912S	380±50	
ムーブ	02/12〜	L150S, L152S,L160S,L175S,L185S	300±50	
ラガー	93/5〜	F73G, 73W, F78G, 78W	550±50	
ロッキー	93/8〜	F300S	500±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

スバル				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
アルシオーネSVX	95/07～	CXD、CXW	600±50	
インプレッサ	94/01～	GC1～8、GF1～8、GFA	600±50	
インプレッサ	00/08～	GD9,GDA,GDB GG2,GG3,GG9,GGA,GGB	500±50	
インプレッサ	07/06～	GH 系	500±50	
ヴィヴィオ	93/09～	KK3,KK4	500±50	
ヴィヴィオ	93/09～	KW3,KW4	500±50	
サンバーディアス	93/12～	KV3,KV4、KS3,KS4	450±50	
サンバーディアス	99/02～	TT1,TT2、TV1,TV2、TW1,TW2	450±50	
スバルR1	04/12～	RJ1, 2 系	400±50	
スバルR2	03/12～	RC1, 2 系	400±50	
ステラ	06/6～	RN 系	400±50	
ディアス	93/12～	KS3, 4, KV3, 4 系	500±50	
ドミンゴ	94/06～	FA7、FA8	500±50	900±50
トラヴィック	01/08～	XM182、XM220	600±50	800±50
トラヴィック	01/01～	XM182, 220 系	700±50	950±50
トラヴィック	02/01～	XM182, 220 系	600±50	800±50
フォレスター	97/02～	SF5	700±50	
フォレスター	02/02～	SG5	600±50	
プレオ	98/10～	RA1,RA2、RV1,RV2	450±50	
レガシィ	93/10～	BD4, 5、BG4,5,7,8,A	750±50	
レガシィ	98/06～	BH5,BH9,BHC,BHE	450±50	
レガシィ B4	98/12～	BE5,BE9,BEE	450±50	
レガシィ B4	03/4～	BL 系	400±50	
レガシィ ランカスタ	98/06～	BHE, BH9	450±50	

日野				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
クルージングレンジャー	93/02～	FD2H、FF2H、FF3H、FG1H FT3H、GH1H、	800±50	
スーパードルフィン プロファイア／テラウ゛ィ	93/02～	全シリーズ	950±50	
デーキャブレンジャー	93/04～	全シリーズ	800±50	
デュトロ	99/05～	XZU30#M、RZU300M,340M BZU300M,410M、	550±50	
レンジャー	95/04～	HV9,11、BU1,2	650±50	
レンジャー	96/10～	BU10#M	650±50	
レンジャープロ	01/12～	FC、FD、FG	800±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

スズキ				
車種	年式	型式	充填量（g）	デュアル A/C
Kei	98/10～	HZ11S,12S,21S	530±50	
Kei	01/04～	HN22S	500±50	
MRワゴン	01/11～	MF21S, MD21S	350±50	
MRワゴン	06/1～	M22 系	320±50	
X－90	95/10～	LB11S	650±50	
SX4	06/7～	YA、YB、YC 系	430±50	
アルト	94/11～	HA11S,HA21S、HB11S,21S HC11V,HD11V	550±50	
アルト	98/10～	HA12S,22S	530±50	
アルト	00/12～	HA23S,23V	500±50	
アルト	04/09～	HA24S 系	320±50	
アルト ラパン	02/01～	HE21S	500±50	
エスクード	93/10～	TA01W, TA01R, TD01W	670±50	
エスクード	94/12～	TA11W,31W、TD11W,31W	670±50	
エスクード	96/10～	TA51W、TD51W、TD61W	670±50	
エスクード	97/11～	TA02W,52W、TD02W,52W,62W	550±50	
エスクード	98/02～	TD32W,62W、TL52W	450±50	
エスクード	05/05～	TA74、TD54・94 系	570±50	
エブリィ	93/01～	DE51V、DF51V	550±50	
エブリィ	05/08～	DA64 系	340±50	
エブリィ プラス／ランディ	99/06～	DA32W	530±50	1000±50
エブリィ ワゴン	99/06～	DA62W	530±50	
エリオ	01/01～	RA21S、RB21S、RC51S	500±50	
カプチーノ	95/05～	EA21R	650±50	
カルタス （クレセント、ワゴン）	93/11～	AA 系、AB 系、AF 系、AH 系、 AJ 系、AK 系、GA 系、GB 系 GC 系、GD 系	570±50	
キャラ	93/01～	PG6SS	700±50	
キャリィ	93/01～	DC51T、DD51T	550±50	
キャリィ	99/01～	DA52T,62T,63T、DB52T、	530±50	
キャリィ	02/01～	DA63T、DB65T、	340±50	
グランドエスクード	00/12～	TX92W	500±50	750±50
グランドエスクード	02/11～	TX92W	780±50	
グランドエスクード	03/6～	TX92W	800±50	
シボレークルーズ	01/11～	HR51S,81S	430±50	
シボレーMW	06/1～	ME34 系	445±50	
ジムニー	94/11～	JA12,22	500±50	
ジムニー	98/10～	JB23W	550±50	
ジムニー ワイド／シエラ	93/05～	JB31W	550±50	
ジムニー ワイド／シエラ	95/01～	JB32W	500±50	
ジムニー ワイド／シエラ	98/10～	JB33W	550±50	
ジムニー ワイド／シエラ	00/04～	JB43W	550±50	
ジムニー ワイド／シエラ	04/10～	JB43W	430±50	
スイフト	00/01～	HT51S	380±50	
スイフト	04/11～	ZC11S, 21S, ZD11S, 21S 系	370±50	
スイフトスポーツ	03/06～	H81S 系	430±50	
セルボ	96/10～	CN22S,32S、CP22S,32S	550±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

スズキ				
車種	年式	型式	充填量(g)	デュアル A/C
セルボ	06/10～	HG21 系	320±50	
ツイン	03/01～	EC22S, 22S 系	530±50	
ワゴンR	93/05～	CT21S、CV12S CT51S、CV51S	550±50	
ワゴンR	98/10～	MC11S,12S,21S	530±50	
ワゴンR	00/12～	MC12S,MC22S,MH21S	500±50	
ワゴンR　ソリオ	00/12～	MA34S,64S	445±50	
ワゴンR　プラス	99/05～	MA63S	460±50	
ワゴンR　ワイド	97/02～	MA61S、MB61S	550±50	
ワゴンR　ワイド	03/9～	MH21/22 系	550±50	

いすゞ				
車種	年式	型式	充填量(g)	デュアル A/C
アスカ	94/03～	CJ1	650±50	
アスカ	97/10～	CJ2、CJ3	650±50	
ウイザード	98/6～	UES73FW、UES25FW	650±50	
ウイザード	00/05～	UER25FW、UES25FW	700±50	
エルフ	99/06～	NHR69 系	450±50	
エルフ	99/06～	NHS69 系	600±50	
エルフ	99/06～	NKR８１系、NPR81 系、NPS８１系	450±50	
エルフ１００	97/05～	ASR2F23、ASR8F23	500±50	
エルフ１００	97/05～	ASH2F23、ASH4F23	550±50	
コモ	01/05～	E25	700±50	1050±50
ジェミニ	98/02～	MJ4、MJ5、MJ6	650±50	
ジェミニ	93/09～	MJ1、MJ2,MJ3	550±50	
ビークロス	97/04～	UGS25DW 系	650±50	
ビギン	01/05～	VFR69 系	750±50	
ビッグホーン	93/09～	USB25DW,25GW,69DW,69GW	750±50	
ビッグホーン	98/02～	USB26DW,26GW,73DW,73GW	750±50	
ファーゴ	93/09～	WFR62DW、WFS62DW	750±50	
ファーゴ	95/08～	JARE24、JAWME24 JKRGE24、JKRMGE24	950±50	1200±50
ファーゴ　フィリー	97/07～	JAVE50、JAVWE50 JALE50、JALWE50 JAPE50、JAPWE50	1100±50	
フォワード	99/03～	FRD3#、FRR3#、FSD3# FSR3#、FTR3#、FTS3#	650±50	
ミュー	93/10～	UCS69 系	650±50	
ミュー	98/06～	UES25, 73 系	650±50	
ミュー	00/05～	UES25, 73 系	700±50	
ミューウィザード	95/12～	UCS69 系	650±50	

アルファロメオ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
145シリーズ	97～01	93A 系	700±50	
147シリーズ	02～	937 系	550±50	
156シリーズ	98～03	932A, B 系	650±50	
156シリーズ	03～	932A, B 系	500±50	
159シリーズ	06～	939A/5（排気量 2/2L）	550±50	
159シリーズ	06～	939A/000（排気量 3/2L）	460±50	
166シリーズ	98～	936A 系	700±50	
GT	04～	936A、937A	700±50	
ブレラ	06～	939A	460±50	
GTVクーペ／スパイダー	95～	916C 系, 916S 系	700±50	

アウディ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
A3（8P）	03～	8P 系	525±50	
A3／S3（8L）	97～03	8L 系	775±50	
A4／S4（8E）	02～	8E 系	500±50	
A5	08～	8T 系	600±50	
A6（4F）	04～	4F 系	590±50	
A6（4B）	～04	4B 系	675±50	
A6 ／ S6	～97		800±50	
A8（4D）	～03	4D 系	825±50	
A8（4E）	03～	4E 系	620±50	
Q7	06～	4L 系	700±50	1050±50
TTシリーズ	06～	8J 系	525±50	
TTシリーズ	99～06	8NA, B 系	775±50	

BMW				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
1シリーズ（E87）	04～	排気量（1/6～2/0L）	500±50	
1シリーズ（E87）	04～	排気量（3/0L）	595±50	
MINIシリーズ（R55, 56）	06～	ML16,MM16	490±50	
MINIシリーズ（R50, 52, 53）	02～06	RA16, RE16,RF16,RH16 系	415±50	
3シリーズ（E90～E93）	05～	VA,VB,VD,VF,WA,WB,WL 系	590±50	
3シリーズ（E46）	98～05	AL19～AV30 系	740±50	
5シリーズ（E39）	99～03	DD25～DN44 系	750±50	
5シリーズ（E60, E61）	03～	NA25,NG25,NA30,NG30	700±50	
5シリーズ（E60, E61）	03～	NE25,NU25,NL25,PU25,NE30, NU30,NL30,PU30,PV30,NB40 NW40,NB44,NB48,NW48,NH48 PW48	810±50	
6シリーズ（E63, 64）	03～	EH,EK 系	810±50	
7シリーズ（E65～67）	01～	GL,HL,GN,HN 系	810±50	
M3（E46）	01～	BL32,M3CSL	750±50	
M6（E60, 64）	05～	EH,EK 系	810±50	
X3シリーズ（E83）	03～	PA,PC 系	810±50	
X5シリーズ（E70）	07～	FE30,FE48	700±50	
X5シリーズ（E53）	00～	FA30,FA44,FB44,FB46,FA48	440±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

BMW				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
X6シリーズ（E71）	08～	FG 系	700±50	
Z4（E85, E86）	03～	BT 系	740±50	
Z3（E36）	～02	CH,CL,CK,CN,CJ 系	825±50	
Z3（E36）	～02	CH,CL,CK,CN,CJ 系(ﾃﾞﾝｿｰ製）	1000±50	
Z8（E40）	00～03	EJ 系	700±50	

キャデラック				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
CTS	03～	AD 系	590±50	
DTS	06～	X272 系	650±50	
STS	05～	X295 系	625±50	
SRX	04～	T265 系	570±50	800±50
XLR	04～	X215 系	500±50	
エスカレード	04～07		750±50	1350±50
セビル	98～04		1100±50	
ドゥビル	99～05		1000±50	

シボレー				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
HHR	07～		410±50	
アストロ		CM14G,CL14G	950±50	1400±50
カマロ	93～	CF43A,CF43AK	800±50	
カマロ	93～	CF45B,CF45BK,CF45E	900±50	
コルベット	97～05	CY25E,CY25EK,	800±50	
コルベット	05～	X245	550±50	
タホ スポーツ	08～	CK15B	900±50	
ブレーザ	95～05	CT34G	850±50	
トレイル ブレーザ	01～	T360,T370	860±50	1200±50

クライスラー				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
300C	05～	LX35,LX57	740±50	
300C	00～03	LR35	700±50	
クロスファイアー	04～	ZH32,XH32 系	880±50	
PTクルーザー	00～	PT2 系	710±50	
クライスラー ジープ				
パトリオット	07～	MK74	510±50	
ラングラー	96～	TJ40 系	570±50	
ジープ／コマンダー	06～	XH47、XH57	680±50	960±50
チェロキー	01～	KJ37 系	570±50	
グランドチェロキー	99～04	WJ4、WH57 系	700±50	
ボイジャー	97～	GS3, RG3 系	960±50	1360±50
ダッジ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
キャリバー	07～	PM20	510±50	
チャージャー	07～		740±50	
ナイロト	07～	KA37	510±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

シトロエン				
車 種	年 式	型 式	充填量 (g)	デュアル A/C
クサラ（Xsara）	98～05	N6, 7 系	700±50	
クサラ（Xsara）	00～05	N6, 7 系	560±50	
サクソ（SAXO）	99～04	S8 系	770±50	
C2シリーズ	04～	A6 系	600±50	
C3シリーズ	02～	A8 系	625±50	
C4シリーズ	04～	B5 系	450±50	
C5シリーズ	01～08	X4 系	675±50	
C5シリーズ	08～	X7 系	525±50	
C6シリーズ	05～	X6 系	625±50	
XMシリーズ	92～02	Y4 系	725±50	

フィアット				
車 種	年 式	型 式	充填量 (g)	デュアル A/C
500	08～	312	500±50	
グランデプント	06～	199142	500±50	
ニューパンダ	04～	16912	500±50	
バルケッタ	96～	183A1,183A6,18318	600±50	
プント	00～	188A5,188A1	550±50	
ムルティプラ ELX	03～07	186B6	650±50	

フォード				
車 種	年 式	型 式	充填量 (g)	ﾃﾞｭｱﾙ A/C
エクスプローラーXLT	04～06	1FMEU74	950±50	1600±50
エクスプローラーXLT	06～	1FMEU74	880±50	1330±50
エクスプローラー エディーバウア	04～06	1FMWU74	950±50	1600±50
エクスプローラー エディーバウア	06～	1FMWU74	880±50	1330±50
フィエスタ GHIA	04～07	WF0FYJ	655±50	
フォーカス GHIA	00～05	WF0F,WF0E	740±50	
フォーカス ST170	00～05	WF0A	740±50	
フォーカス	05～	WF0HWD	600±50	
フォーカスHB／C－MAX	05～	WF0AOD	600±50	
マスタング V6プレミアム	06～		770±50	
マスタング V8GT	06～		770±50	
モンデオ GLX	01～	WF0CJB	820±50	
モンデオ V6 GHIA	01～	WF0LJB	820±50	
モンデオ ST220	01～	WF0MEB	820±50	

ハマー				
車 種	年 式	型 式	充填量 (g)	デュアル A/C
H2	03～07		700±50	
H3	08～	T345F	680±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

ヒュンダイ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
エントラ	01～	XD18、XD20	680±50	
クーペ	02～	GK27	600±50	
サンタフェ	01～	SM24、SM27	600±50	850±50
ソナタ	05～	NF24	550±50	
トラジェ	01～	F20、F27	670±50	850±50
ヒュンダイ i30	08～	FD16	500±50	
ヒュンダイ JM	04～	JM20、JM27	510±50	
ヒュンダイ TB	02～	TB13,TB14	500±50	
ヒュンダイ XG	03～	TXG30、TXG25	670±50	

ジャガー				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
Sタイプ	99～02	J01FA、J01FB、J01GA	800±50	
Sタイプ	02～	J01JC J01FC、J01GB J011C、jO1HC	750±50	
Xタイプ	01～	J51YA、J51XA、J51WA	810±50	
XJ エグゼクティブ	06～	J71VB	650±50	800±50
XK8	00～	J41NB、J41PA	700±50	

ランドローバー				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
フリーランダー	01～	LN25	540±50	
フリーランダー2	07～	LF32	730±50	
ディスカバリー	00～03	LT56,LT56A,LJR	700±50	900±50
ディスカバリー3	05～	LA44	600±50	900±50
レンジローバー 4．0S	00～	LP58D	1400±50	
レンジローバー 4．6HSE	00～	LP60D	1400±50	
レンジローバー 4．2スポーツ	05～	LS42S	1400±50	
レンジローバー 4．4SE／HSE	02～	LM44	510±50	

ロータス				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
エキシージ	01～	1117	700±50	
レリーゼ 111	99～	111	880±50	
レリーゼ R, S	99～	111R	700±50	
ヨーロッパ S	06～		750±50	

メルセデス・ベンツ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
Aクラス	05～	169 系	770±50	
Aクラス	98～05	168 系	600±50	
Bクラス	06～	770 系	770±50	
Cクラス	07～	204 系	590±50	
Cクラス	00～07	203 系	800±50	
CL	99～06	215 系	950±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

メルセデス・ベンツ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
CLK	02～09	209 系	750±50	
CLK	97～02	208 系	850±50	
CLS	05～	219 系	950±50	
Eクラス	02～	211 系	950±50	
Eクラス	95～02	210 系	1000±50	
GLクラス	06～	164 系	970±50	1220±50
Mクラス	05～	164 系	970±50	1220±50
Mクラス	98～05	163 系	750±50	
Rクラス	06～	251 系	970±50	1220±50
Sクラス	98～05	220 系	950±50	1050±50
Sクラス　S600ツインターボ	02～	220 系	1070±50	1180±50
Sクラス	05～	221 系	1070±50	1180±50
SL	01～	230 系	900±50	
SLK	04～	171 系	670±50	
SLK	97～04	170 系	850±50	
Vクラス	98～	638 系	885±50	
バネオ	03～04	1669	600±50	
ビアノ	03～05	639811	550±50	855±50

オペル				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
アストラ	04～	AH 系	490±50	
アストラ	98～04	XK 系	680±50	
ヴィータ	01～	XN 系	650±50	
オメガ、オメガワゴン	94～03	XF 系	950±50	
ザフィーラ	00～06	XM181	650±50	840±50
ザフィーラ	06～	AH05Z22	460±50	
シグナム	03～06	Z02 系	730±50	
ベクトラ	02～	Z02 系	730±50	
メリーバ	04～06	X01 系	690±50	

ポルシェ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
911カレラ（996）	98～04	996 系	900±50	
911カレラ（997）	04～	997 系	900±50	
カイエン	02～	9P 系	875±50	
ケイマン	05～	987 系	900±50	
ボクスター	96～04	986 系	850±50	
ボクスター	04～	987 系	900±50	

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

プジョー				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
106	02～	S2NFX	750±50	
1007	06～	A8 系	600±50	
206 XT／Style／XS	99～	T1 系	700±50	
206 Round Garass／Xsi	02～	T1 系	700±50	
206 SW／CC 排気量1．6L	01～	2EKNFU,A206CC	700±50	
206 SW／CC 排気量2．0L	01～	2EKRFN,M206CC	650±50	
206 GTS16／RC排気量2．0L	99～	T1 系	650±50	
207	07～	A75 系	450±50	
307	01～04	T5 系、3EH 系	585±50	
307	04～	T5 系、3EH 系	450±50	
308	08～	T7 系	450±50	
406 排気量2～2．2L	96～	D8、D9 系	800±50	
406 排気量3．0L	98～	D8、D9 系	750±50	
407	05～	D2 系	620±50	
607	01～05	Z8 系	625±50	

ルノー				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
アヴァンタイム	02～04	EL7X	900±50	
カングー	02～	K7J,K4M	650±50	
グランセニック	05～	JMF4	550±50	
トゥインゴ	97～03	06D7F	650±50	
トゥインゴ	08～	ND4F	430±50	
メガーヌ	99～04	AK4M	700±50	
メガーヌⅡ	04～	MK4M,MF4 系	550±50	
ラグナ	03～	GF4、GL7	650±50	
ルーテシア 排気量1．2／1．4L	01～06	BD4F,BK4J	650±50	
ルーテシア 排気量1．6L	98～06	BK7M	650±50	
ルーテシア 排気量2．0L	00～06	BF4	710±50	
ルーテシア 排気量1．6L	06～	RK4M	530±50	

ボルボ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
C30	07～	MB52	550±50	
C70	98～		800±50	
S40	04～	MB52 系	550±50	
S40 排気量1．9～2．0L	97～04	4B 系	900±50	
S60	01～	RB5 系	1000±50	
S80	06～	TB 系	1000±50	
V40	97～04	4B 系	900±50	
V50	04～	MB5 系	550±50	
CX90	03～06	CB52,62 系	1000±50	1300±50
CX90	06～	CB63,84 系	700±50	1050±50

注意）作業終了後にカーエアコンのチェックを行う場合は、充填量範囲内の上限値を充填してください

サーブ				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
９－３	99～03	BD204,205	800±50	
９－３	03～	FB207	680±50	
９－５	97～06	EB205,235,305	875±50	
９－５	06～	EB205,235,305	825±50	

フォルクスワーゲン				
車 種	年 式	型 式	充填量（g）	デュアル A/C
イオス	06～	1FB 系	525±50	
ゴルフ プラス	05～08	1KB 系	525±50	
ゴルフV	04～09	1KB,1KA	525±50	
ゴルフⅣ	98～04	1JA,1JB	775±50	
ジェッタ	06～	1K 系	525±50	
トゥアレグ	03～	7LA,7LB 系	775±50	
トゥーラン	04～	1TA,1TB 系	525±50	
ニュービートル	99～	9CA,9CB	725±50	
バサート	06～	3C 系	600±50	
パサート	97～04	3B 系	525±50	
ボーラ	99～06	1JA 系	775±50	
ポロ	02～	9N 系	575±50	
ルポ	01～06	6X,6E 系	575±50	

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号:

購入年月日:　　　年　　　月

お買い求めの販売店:

本　　社　名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165　E-mail:sales@asada.co.jp

支　　店／東京・名古屋・大阪
営　業　所／札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

http://www.asada.co.jp

海外事業所
アサダ・タイランド社　(バンコク)
台湾浅田股份有限公司　(台北)
アサダ・アーロンコ マシナリー社　(クアラルンプール)
アサダ・ベトナム社　(ホーチミン)
上海浅田進出口有限公司　(上海)
アサダトレーディング USA　(オレゴン州・ユージン)

工　場
犬山工場　(愛知県・犬山市)
第一精工株式会社　(松阪市)
アサダ・マシナリー社　(バンコク)

お客様相談センター　0120-114510 (イイシゴト)　〈受付時間〉AM9:00～12:00 PM13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

コード No. FC096　PRINT No. 110300A